



## Geberit Duofix element voor grepen en armsteunen, 112 cm, drempelloos



Voorbeeldafbeelding



### Gebruiksdoelen

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimtehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor drempelloos bouwen geschikt
- Voor het bevestigen van grepen en armsteunen
- Voor vloeropbouw 0-20 cm

### Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating

### Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B	H	T
111.790.00.1	36.5 cm	112 cm	4 cm

### Toebehoren

- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20-40 cm

- Frame met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0-20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Montageplaat in hoogte verstelbaar
- Montageplaat van multiplex, watervast verlijmd
- Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens DIN EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 volgens EN 13936