

Geberit Mapress afdichtring CIIR zwart



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor sprinkler (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

- Voor inert gas (bijv. stikstof)

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr. d, ø

Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress C-staal	
90401	12 mm
90402	15 mm
90403	18 mm
90404	22 mm
90405	28 mm
90406	35 mm
90407	42 mm
90408	54 mm
90412	66.7 mm
90409	76.1 mm
90410	88.9 mm
90411	108 mm
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress CuNiFe	
90402	15 mm
90404	22 mm
90405	28 mm
90406	35 mm
90407	42 mm
90408	54 mm
90409	76.1 mm
90410	88.9 mm
90411	108 mm
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress koper	
90401	12 mm
90402	15 mm
90403	18 mm
90404	22 mm
90405	28 mm

Art. nr.	d, ø
90406	35 mm
90407	42 mm
90408	54 mm
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Mapress rvs	
90401	12 mm
90402	15 mm
90403	18 mm
90404	22 mm
90405	28 mm
90406	35 mm
90407	42 mm
90408	54 mm
90409	76.1 mm
90410	88.9 mm
90411	108 mm